

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP Nr 1/2022/ŚO/T200/ŚN

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	ŚO/T200/22/1/ŚN
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Element konstrukcyjny
3. Nazwa i adres kontaktowy producenta:	Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET sp. z o.o. ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+ dla wszystkich zasadniczych charakterystyk
5. Norma zharmonizowana:	EN 15258:2008
Jednostka notyfikowana:	Jednostka notyfikowana Unii Europejskiej Nr 1487
6. Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie f_{ck}	37N/mm²	EN 15258:2008 (PN-EN 15258:2009)
Trwałość	XF3	
Wytrzymałość stali na rozciąganie	≥ 550N/mm²	
Granica plastyczności stali przy rozciąganiu	≥ 500N/mm²	
Nośność	Wg dokumentacji projektowej	
Współczynnik opory dyfuzyjnego pary wodnej	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW
"PREFBET" Sp. z o.o.
18-411 Śniadowo, ul. Kolejowa 17
tel (0-86) 217-61-27, fax (0-86) 473-84-04
Regon 450020623 NIP 718-002-68-02
nr konta PKO BP S.A. 29102013320000110200274310

Śniadowo 23.11.2022

Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji

mgr inż. Jacek Chojnowski

Podpis osoby upoważnionej

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP Nr 1/2023/ŚO/T250/ŚN

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	ŚO/T250/23/1/ŚN
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Element konstrukcyjny
3. Nazwa i adres kontaktowy producenta:	Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET sp. z o.o. ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+ dla wszystkich zasadniczych charakterystyk
5. Norma zharmonizowana:	EN 15258:2008
Jednostka notyfikowana:	Jednostka notyfikowana Unii Europejskiej Nr 1487
6. Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie f_{ck}	37N/mm ²	EN 15258:2008 (PN-EN 15258:2009)
Trwałość	XF3	
Wytrzymałość stali na rozciąganie	≥ 550N/mm ²	
Granica plastyczności stali przy rozciąganiu	≥ 500N/mm ²	
Nośność	Wg dokumentacji projektowej	
Współczynnik opory dyfuzyjnego pary wodnej	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW
"PREFBET" Sp. z o.o.
18-411 Śniadowo, ul. Kolejowa 17
tel (0-86) 217-61-27, fax (0-86) 473-84-04
Regon 450020623 NIP 718-002-68-02
nr konta PKO BP S.A. 29102013320000110200274910

Śniadowo 19.05.2023

Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji

mgr inż. Jacek Chojnowski

Podpis osoby upoważnionej

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP Nr 1/2023/ŚO/T300/ŚN

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ŚO/T300/23/1/ŚN**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Element konstrukcyjny**
3. Nazwa i adres kontaktowy producenta: **Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET sp. z o.o. ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+ dla wszystkich zasadniczych charakterystyk**
5. Norma zharmonizowana: **EN 15258:2008**
- Jednostka notyfikowana: **Jednostka notyfikowana Unii Europejskiej Nr 1487**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie f_{ck}	37N/mm²	EN 15258:2008 (PN-EN 15258:2009)
Trwałość	XF3	
Wytrzymałość stali na rozciąganie	≥ 550N/mm²	
Granica plastyczności stali przy rozciąganiu	≥ 500N/mm²	
Nośność	Wg dokumentacji projektowej	
Współczynnik opory dyfuzyjnego pary wodnej	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW:
"PREFBET" Sp. z o.o.
18-411 Śniadowo, ul. Kolejowa 17
tel (0-86) 217-61-27, fax (0-86) 473-84-04
Regon 450020623 NIP 718-002-68-02

Śniadowo 19.05.2023 nr konta PKO BP S.A. 29102013320000110200274910

-4-

Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji

mgr inż. Jacek Chojnowski

Podpis osoby upoważnionej