

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP Nr 1-2022/SIL/N8PW/kl.15/Z**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **N8PW/kl.15/22/1/Z**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Zabezpieczone ściany murowane, słupy i ściany działowe.**
3. Producent: Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PREFBET” Spółka z o.o. ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo.
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych AVCP: **SYSTEM 2+**
5. Norma zharmonizowana: **Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1:Elementy murowe silikatowe PN- EN 771-2+A1:2015-10**
6. Jednostka notyfikowana : **Nr 1487**
7. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Wymiary	długość, szerokość, wysokość	250 mm x 80 mm x 220mm
Kategoria odchylek wymiarów		T1
Kształt i budowa	Grupa konstrukcyjna zgodnie z Eurokod 6	1
Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria	I
	Średnia wytrzymałość na ściskanie	≥ 13,1 N/mm <sup>2</sup>
	Rodzaj próbki	cały element
	Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie	≥ 15,0 N/mm <sup>2</sup>
	Kierunek obciążenia	prostopadle do powierzchni wspornych
Wytrzymałość spoiny ustalona wg PN-EN 998-2 zał. C		GPM: 0,15 N/mm <sup>2</sup> TLM: 0,30 N/mm <sup>2</sup>
Reakcja na ogień		A1
Absorpcja wody		≤ 18 %
Przepuszczalność pary wodnej: współczynnik dyfuzji pary wodnej μ: wg. PN-EN 1745		5/25
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:		
Gęstość brutto w stanie suchym	Minimalna	≥ 1510 kg/m <sup>3</sup>
	Maksymalna	≤ 1700 kg/m <sup>3</sup>
Opór cieplny: współczynnik przewodzenia ciepła λ <sub>10, dry, unit S1</sub> wg PN-EN 1745		0,70 W/mK
Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie – odmrażanie, wg PN-EN 772-18:2011		NPD
Substancje niebezpieczne:		brak

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem(UE) nr 305/2011  
na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:..... *Rafał Banach*.....  
(imię i nazwisko)

Śniadowo, *21.11.2022 r.*  
(miejsce i data wydania)

PPB „PREFBET” SP. Z O.O.  
W ŚNIADOWIE

*Rafał Banach*  
mgr inż. Rafał Banach  
Z-ca kierownika Produkcji

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW  
„PREFBET” Sp. z o.o.  
18-411 Śniadowo, ul. Kolejowa 17  
tel. (0-86) 217-61-27, fax (0-86) 473-84-04  
nr konta PKO BP S.A. 29102013320000110200274910  
NIP 718-002-68-02 Regon 450020623