

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1/2019/B6/ŚN

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu:

B6/15MPa/19/ŚN

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Elementy murowe z betonu kruszywowego przeznaczone do zastosowania w konstrukcjach murowych otynkowanych i nieotynkowanych, przenoszących obciążenia lub do ścian samonośnych. Elementy mogą być stosowane dla ścian jednowarstwowych, szczelinowych, działowych, oporowych i ścian piwnic.**

3. Nazwa i adres kontaktowy producenta:

**Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET
sp. z o.o. ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo**

4. System lub systemy oceny i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych:

**System 2+ kat 1 dla wszystkich zasadniczych
charakterystyk**

5. Norma zharmonizowana:

EN 771-3+A1: 2015

Jednostka notyfikowana:

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Zakład Certyfikacji ul. Postępu 9,
02-676 Warszawa.
Jednostka notyfikowana Unii Europejskiej Nr 1487**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	Długość	380mm	EN 771-3+A1:2015
	Szerokość	240mm	
	Wysokość	120mm	
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:		kat. D1	
Długość		+3mm, -5mm	
Szerokość		+3mm, -5mm	
Wysokość		+3mm, -5mm	
Kształt i budowa		Prostopadłościan o powierzchniach gładkich, zgodnie z rysunkiem na etykiecie wyrobu.	
Kategoria elementu wg EN 1996-1-1		Grupa 1	
Wytrzymałość na ściskanie[N/mm ²], Kategoria I	Normowa wytrzymałość średnia	≥ 15,0 N/mm²	
	Kierunek badania	Niezależnie od kierunku ułożenia	
Stabilność wymiarowa (wartość skurczu pod wpływem wilgoci)		≤ 0,35mm/m	
Wytrzymałość spoiny na ścinanie przy zastosowaniu zaprawy zwykłej		0,15 N/mm²	
Wytrzymałość spoiny na zginanie w płaszczyźnie:	Prostopadłej do spoiny	0,20 N/mm²	
	Równoległej do spoiny	0,05 N/mm²	

Reakcja na ogień –wartość tabelaryczna		Euroklasa A1	EN 771-3+A1:2015
Średni współczynnik absorpcji		Nie stosować bez zabezpieczeń	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna)		5/15	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych (w zastosowaniu końcowym)	Średnia gęstość brutto Kształt i budowa Wymiary i odchyłki	2100kg/m ³ (±10%) Jak wyżej	
Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła		NPD	
Trwałość -odporność na zamrażanie/odmrażanie		Nie stosować bez zabezpieczeń	
Substancje niebezpieczne		Brak	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Technolog - Kontroler produkcji

mgr inż. Jacek Chojnowski

Śniadowo 11.01.2019.

.....
Podpis osoby upoważnionej