

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP Nr 1/2021/PA4,0MPa/ŚN

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PA/4,0MPa/21/1/ŚN

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Betonowe płyty brukowe przeznaczone do nawierzchni zewnętrznych

3. Nazwa i adres kontaktowy producenta:

**Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET
sp. z o.o. ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo**

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4 dla wszystkich zasadniczych charakterystyk

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 1339:2005

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	Długość	600mm	PN-EN 1339:2005
	Szerokość	400mm	
	Grubość	80mm	
Kategoria odchyłek wymiarów		N	
Maksymalne różnice między przekątnymi		J	
Wytrzymałość na zginanie		T	
Obciążenie niszczące		4	
Odporność na poślizg/poślizgnięcie:		zadawalająca	
Klasa odporności na ścieranie:		I	
Nasiąkliwość		B	
Odporność na zamrażanie/odmrażanie		D	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji

mgr inż. Jacek Chojnowski

Podpis osoby upoważnionej

Śniadowo 02.02.2021

Załącznik nr 1 do deklaracji: DoP Nr 1/2021/PA4,0MPa/ŚN

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary w mm: długość/szerokość/grubość	600/400/80	PN-EN 1339:2005
Kategoria odchyłek wymiarów	N (długość, szerokość $\pm 5\text{mm}$, grubość $\pm 3\text{mm}$)	
Maksymalne różnice między przekątnymi	J ($\pm 5\text{mm}$)	
Wytrzymałość na zginanie	T (wytrzymałość charakterystyczna $\geq 4,0\text{MPa}$)	
Obciążenie niszczące	4 (charakterystyczne obciążenie niszczące $\geq 4,5\text{kN}$)	
Odporność na poślizg/poślizgnięcie:	zadawalająca	
Klasa odporności na ścieranie:	I (wartość $\leq 20\text{mm}$)	
Nasiąkliwość	B (wartość $\leq 6\%$)	
Odporność na zamrażanie/odmrażanie	D (ubytek masy po badaniu zamrażania/odmrażania wartość średnia $\leq 1,0\text{kg/m}^2$)	

Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji

mgr inż. Jacek Chojnowski

Pieczęć firmy, data i podpis 02.02.2021