

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1/2017/PS24/ŚN

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu:

PS24/4MPa/17/ŚN

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Elementy murowe z betonu kruszywowego przeznaczone do zastosowania w konstrukcjach murowych wewnętrznych i zewnętrznych (po zabezpieczeniu ich powierzchni), do ścian samonośnych lub jako elementy szalunku traconego (wypełnienie szczelin mieszanką betonową).

3. Nazwa i adres kontaktowy producenta:

Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET
sp. z o.o. ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo

4. System lub systemy oceny i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych:

System 2+ kat 1 dla wszystkich zasadniczych
charakterystyk

5. Norma zharmonizowana:


PN-EN 771-3 +A1:2015

Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Zakład Certyfikacji ul. Postępu 9,
02-676 Warszawa.

Jednostka notyfikowana Unii Europejskiej Nr 1487

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	Długość	500mm	PN-EN 771-3 +A1:2015
	Szerokość	240mm	
	Wysokość	240mm	
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:		kat. D1	
Długość		+3mm, -5mm	
Szerokość		+3mm, -5mm	
Wysokość		+3mm, -5mm	
Kształt i budowa		Zgodny z rysunkiem. 	
Kategoria elementu wg EN 1996-1-1		Grupa 3	
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²], Kategoria I	Normowa wytrzymałość średnia	≥ 4,0 N/mm²	
	Kierunek badania	Prostopadle do powierzchni ułożenia	
Stabilność wymiarowa (wartość skurczu pod wpływem wilgoci)		≤ 0,35mm/m	
Wytrzymałość spoiny na ścinanie przy zastosowaniu zaprawy zwykłej		0,15 N/mm²	
Wytrzymałość spoiny na zginanie w płaszczyźnie:	Prostopadłej do spoiny	0,20 N/mm²	
	Równoległej do spoiny	0,05 N/mm²	

Reakcja na ogień –wartość tabelaryczna		Euroklasa A1	PN-EN 771-3 +A1:2015
Średni współczynnik absorpcji		NPD (nie stosować bez zabezpieczeń)	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej		NPD	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych (w zastosowaniu końcowym)	średnia gęstość netto	2100kg/m ³ (±10%)	
	średnia gęstość brutto	720kg/m ³ (±10%)	
	Kształt i budowa Wymiary i odchyłki	Jak wyżej	
Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła		NPD	
Trwałość -odporność na zamrażanie/odmrażanie		NPD	
Substancje niebezpieczne		Brak	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Śniadowo 24.04.2017

Technolog - Kontroler produkcji

mgr inż. Jacek Chojnowski

.....
Podpis osoby upoważnionej