

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1-2013/BT/ŚN

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu:

BZ BELKI TERIVA 4,0/1

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 ust. 4: **Na identyfikację wyrobu składają się następujące informacje zawarte na etykiecie wyrobu: rodzaj elementu, klasa wytrzymałości, wymiary, kształt, data produkcji,**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Elementy prefabrykowane kratownicowe wykonane z betonu zwykłego stosowane wraz z pustakami z betonem układanym na budowie stosowane w celu utworzenia konstrukcji belkowo pustakowej systemu stropowego. Wyroby przeznaczone są do stosowania w konstrukcyjnych systemach stropowych i dachowych.**

4. Nazwa i adres kontaktowy producenta:

**Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET
sp. z o.o. ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo**

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego
przedstawiciela:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji
stałości wyrobu budowlanego:

**System 2+ kat 1 wg. PN-EN 15037-1 dla
wszystkich zasadniczych charakterystyk**

7. Wyrób budowlany objęty zharmonizowaną
normą:

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych-
jednostka notyfikowana Nr 1487 przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu i audit zakładowej kontroli
produkcji; sprawuje ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+. Jednostka
wydała Certyfikat zakładowej kontroli produkcji Nr 1487-CPD-74/ZKP/11^{b)}**

8. Wyrób budowlany objęty Europejską
Oceną Techniczną:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary nominalne	Długość	180÷720cm	PN-EN 15037-1
	Szerokość	120mm	
	Wysokość stopki	40mm	
	Wysokość belki	175mm	
Wytrzymałość stali zbrojeniowej	Na rozciąganie	≥550N/mm²	
	Granica plastyczności	≥500 N/mm²	
Wytrzymałość na ściskanie betonu w stopce belki		≥ 30,0N/mm²	
Nośność obliczeniowa belki	Nośność belki na zginanie	≥1,57kNm	
	Nośność na ściananie	≥4,94kN	
Odporność ogniowa (ze względu na nośność)		REI 60 (wartość tabelaryczna)	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych		NPD	
Charakterystyka powierzchni		NPD	

Trwałość	XC3	PN-EN 15037-1
----------	-----	---------------

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2, zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 9.

Deklaracja właściwości użytkowych wystawiana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Technolog - Kontroler produkcji

inż. Jacek Chojnowski

Śniadowo 01.07.2013

.....
Podpis osoby upoważnionej